



YUK600-2A 二路音频解码器



>> 产品介绍 Product Presentation

YUK600-2A 二路音频解码器，支持 2 路 ASI/1 路 IP 输入，支持 DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG 等音频格式，解码输出 2 路模拟立体声/2 路 AES/EBU 音频/2 路 ASI/单路 IP 输出。

>> 产品特点 Product Characteristics

- 支持多种输入方式：2 路 ASI/1 路 IP 输入
- 输出接口丰富：支持 2 路模拟立体声/2 路 AES/EBU 音频/2 路 ASI/单路 IP 输出
- 支持 DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG 等音频
- 友好的使用界面以及便于操作的菜单系统，可在液晶上完成所有操作功能。
- 基于 B/S 的 Web 网管。
- 双电源配置

>> 基本参数 Essential Parameter

ASI输入输出	
ASI输入接口	2×BNC，75Ω
ASI输出接口	2×BNC，75Ω
执行标准	DVB-ASI，EN50083-9
输出码率	≤200Mb/s
TS over IP	
IP	1×RJ-45，10/100/1000 Base-T 支持UDP/RTP输入输出
IP有效码率	600Mb/s
帧长度	(1-7) X188字节可调
传输协议	UDP/RTP，Unicast (单播)、Multicast (组播)

数据音频解码器	
标准	MPEG-1 layer I/II , MPEG-2 layer II,MPEG-2 AAC,MPEG-4 AAC LC 2-CHANNEL/5.1 CHANNEL AC3/DRA/EAC3
音频输出	
接口	4x XLR (3芯卡侬) 和2xAES/EBU (3芯卡侬)
输出音频模式	Left , Right , Dual Mono , Stereo
本地和远程管理	
接口	1×RJ-45 , 10/100/1000 Base-T网管接口
远程控制	HTTP Web
本地控制	HTTP Web
设备升级	IP
物理规格	
体积	485*350*44mm(含挂耳)
重量	净重5KG
z电源	AC 90V ~ 250V , 50/60Hz
功耗	24W (不含LNB供电)
工作温度	0 ~ 45°C
储存温度	-10 ~ 60°C
湿度	10 ~ 90% (非凝结)

» 合作案例 Cooperation case

北京电视台

(门头沟电视台、顺义电视台、怀柔政府信息办、石景山电视台等)

湖南省电视台

(湖南省经济频道、湖南省国际频道、湖南省直播大事件现场直播等)

湖北省电视台

(湖北省电台、仙桃电视台、荆州电视台、黄冈电视台、天门电视台等)

黑龙江省电视台

(黑龙江省电台、哈尔滨市电视台 , 大庆电视台 , 绥化电视台等)

广西省电视台

(贺州电视台、北海电视台、贵港电视台、梧州电视台等)

山东省电视台

(潍坊电视台、山东教育台、威海市网络公司、青岛电视台等) 以及其他省 , 市 , 县 , 各级电视台 ,

电台及网络公司

- ❖ 我公司保留一切权利，如上述产品的规格有任何变化，恕不另行通知。
- ❖ 上述规格仅作技术资料，并不具有法律权利。



北京裕宽科技有限公司

地址：北京昌平区沙河镇丰善村东路1号新飞达工业园东区5层F5-7
电话：010-60739508
传真：010-60739608
网址：www.bjyukuan.com